

## NIROLO SecurityLine CCTV



Model	SLCCTV24	SLCCTV26	SLCCTV32	SLCCTV37
<b>Beeldgrootte, diagonaal</b>	24" LED	26" LED	32" LED	37" LED
<b>Effectieve beeldmaat, mm (V x H)</b>	522(W)x294(H) 16:10	575.6(W)x325.6(H) 16:9	700(W)x394(H) 16:9	819.4(W)x460.8(H) 16:9
<b>Aspect ratio</b>	16:10	16:09	16:09	16:09
<b>Productkleur</b>	Metaal poeder coating zwart of wit	Metaal poeder coating zwart of wit	Metaal poeder coating zwart of wit	Metaal poeder coating zwart of wit
<b>Beeldhoek in graden</b>	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
<b>Aanbevolen resolutie</b>	1920x1200	1366x768	1366x768	1920x1080
<b>Contrast</b>	1200:1	1500:1	4000:1	4000:1
<b>Lichtsterkte / brightness, candela per m2</b>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	600cd/m <sup>2</sup>	600cd/m <sup>2</sup>
<b>Response snelheid</b>	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
<b>Maximale bedrijfstemperaturen</b>	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius
<b>Maximale luchtvochtigheid</b>	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%
<b>Branduren</b>	60000	60000	60000	60000
<b>Aantal kleuren</b>	16,7M	16,7M	16,7M	16,7M
<b>Input / Output</b>	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video
<b>Leverbaar met touchscreen (optie)</b>	Ja, SAW, resistief, IR, of PCAP	Ja, SAW, resistief, IR, of PCAP	Ja, SAW, resistief, IR, of PCAP	Ja, SAW, resistief, IR, of PCAP
<b>Video</b>	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
<b>3D Comb filter / Video reduction noise</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Stand base / losse voet</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>Wandmontage</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>Afstandbediening</b>	Ja, IR voor alle OSD functies	Ja, IR voor alle OSD functies	Ja, IR voor alle OSD functies	Ja, IR voor alle OSD functies
<b>Scan frequentie</b>	H: 31-60KHZ / V: 56-75HZ	H: 30~75KHz / V: 56~75Hz	H: 30~75KHz / V: 56~75Hz	H: 30~75KHz / V: 56~75Hz
<b>Anti image sticking</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Thermostatische beveiliging</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aansluiting voor LCD monitor arm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Safety &amp; EMI</b>	CE (EMC-LVD) / FCC	CE (EMC-LVD) / FCC	CE (EMC-LVD) / FCC	CE (EMC-LVD) / FCC
<b>Garantie</b>	1 jaar on-site	1 jaar on-site	1 jaar on-site	1 jaar on-site
<b>Voeding</b>	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz
<b>Stroomverbruik</b>	<65 W	<80 W	<120W	<180 W
<b>Stroomverbruik (standby)</b>	3 W	3 W	3 W	3 W
<b>Afmeting (BxHxD) mm</b>	549.8mm*367mm*95mm	639.6x393.0x110mm	773.6x470.0x116.2mm	890.6x534.6x116.2mm
<b>Compatible HDMI/DVI input</b>	480P,576P,720P,1080i,1080P	480P,576P,720P,1080i,1080P	480P,576P,720P,1080i,1080P	480P,576P,720P,1080i,1080P