

NIROLO SecurityLine CCTV



Model	SLCCTV65	SLCCTV70	SLCCTV82
Beeldgrootte, diagonaal	65" LED	70" LED	82" LED
Effectieve beeldmaat, mm (V x H)	1429.67(W)×803.77(H) 16:9	1561.6(W)×883.6(H) 16:9	1812.6(W)×1223.2(H) 16:9
Aspect ratio	16:09	16:09	16:09
Productkleur	Metaal poeder coating zwart of wit	Metaal poeder coating zwart of wit	Metaal poeder coating zwart of wit
Beeldhoek in graden	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Aanbevolen resolutie	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Contrast	3000:1	2000:1	3000:1
Lichtsterkte / brightness, candela per m2	600cd/m ²	450cd/m ²	450cd/m ²
Response snelheid	5 ms	5 ms	5 ms
Maximale bedrijfstemperaturen	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius
Maximale luchtvochtigheid	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%
Branduren	60000	60000	60000
Aantal kleuren	16,7M	16,7M	16,7M
Input / Output	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video
Leverbaar met touchscreen (optie)	Ja, IR, of PCAP	Ja, IR, of PCAP	Ja, IR, of PCAP
Video	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
3D Comb filter / Video reduction noise	Ja	Ja	Ja
Wandmontage	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Afstandbediening	Ja, IR voor alle OSD functies	Ja, IR voor alle OSD functies	Ja, IR voor alle OSD functies
Scan frequentie	H: 30-75KHZ / V: 56-75HZ	H: 30-75KHZ / V: 56-75HZ	H: 30-75KHZ / V: 56-75HZ
Anti image sticking	Ja	Ja	Ja
Thermostatische beveiliging	Ja	Ja	Ja
Aansluiting voor LCD monitor arm	Ja	Ja	Ja
Safety & EMI	CE (EMC-LVD) / FCC	CE (EMC-LVD) / FCC	CE (EMC-LVD) / FCC
Garantie	1 jaar on-site	1 jaar on-site	1 jaar on-site
Voeding	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz
Stroomverbruik	<700W	<700W	<1080W
Stroomverbruik (standby)	3 W	3 W	3 W
Afmeting (BxHxD) mm	1568.3mm×942.4mm×154.5mm	1660mm×982mm×157.5mm	1908.6mm×1113.6mm×157.5mm
Compatible HDMI/DVI input	480P,576P,720P,1080i,1080P	480P,576P,720P,1080i,1080P	480P,576P,720P,1080i,1080P

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES VOORBENHOUDEN