

## NIROLO SecurityLine CCTV



Model	SLCCTV42	SLCCTV47	SLCCTV52	SLCCTV55
<b>Beeldgrootte, diagonaal</b>	42" LED	47" LED	52" LED	55" LED
<b>Effectieve beeldmaat, mm (V x H)</b>	930.2(W)×523.0(H) 16:9	1044(W)×588(H) 16:9	1154(W)×650(H) 16:9	1210mm×682mm 16:9
<b>Aspect ratio</b>	16:09	16:09	16:09	16:09
<b>Productkleur</b>	Metaal poeder coating zwart of wit	Metaal poeder coating zwart of wit	Metaal poeder coating zwart of wit	Metaal poeder coating zwart of wit
<b>Beeldhoek in graden</b>	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
<b>Aanbevolen resolutie</b>	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
<b>Contrast</b>	4000:1	4000:1	3000:1	1500:1
<b>Lichtsterkte / brightness, candela per m2</b>	600cd/m <sup>2</sup>	600cd/m <sup>2</sup>	600cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>
<b>Response snelheid</b>	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
<b>Maximale bedrijfstemperaturen</b>	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius
<b>Maximale luchtvochtigheid</b>	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%
<b>Branduren</b>	60000	60000	60000	60000
<b>Aantal kleuren</b>	16,7M	16,7M	16,7M	16,7M
<b>Input / Output</b>	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video	VGA, DVI, HDMI, Composiet video-in BNC (3x), Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr- in (3x), 2x composiet uit BNC, S-video
<b>Leverbaar met touchscreen (optie)</b>	Ja, IR, of PCAP	Ja, IR, of PCAP	Ja, IR, of PCAP	Ja, IR, of PCAP
<b>Video</b>	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
<b>3D Comb filter / Video reduction noise</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Wandmontage</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>Afstandbediening</b>	Ja, IR voor alle OSD functies	Ja, IR voor alle OSD functies	Ja, IR voor alle OSD functies	Ja, IR voor alle OSD functies
<b>Scan frequentie</b>	H: 30-75KHZ / V: 56-75HZ	H: 30-75KHZ / V: 56-75HZ	H: 30-75KHZ / V: 56-75HZ	H: 30-75KHZ / V: 56-75HZ
<b>Anti image sticking</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Thermostatische beveiliging</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aansluiting voor LCD monitor arm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Safety &amp; EMI</b>	CE (EMC-LVD) / FCC	CE (EMC-LVD) / FCC	CE (EMC-LVD) / FCC	CE (EMC-LVD) / FCC
<b>Garantie</b>	1 jaar on-site	1 jaar on-site	1 jaar on-site	1 jaar on-site
<b>Voeding</b>	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz	Interne voeding AC100V~240V,50/60Hz
<b>Stroomverbruik</b>	<220W	<260 W	<280W	<320 W
<b>Stroomverbruik (standby)</b>	3 W	3 W	3 W	3 W
<b>Afmeting (BxHxD) mm</b>	996.6×596.0×116.2mm	1109.6×660×119.7mm	1250.6×739.2×127mm	1299.8mm×766mm×126mm
<b>Compatible HDMI/DVI input</b>	480P,576P,720P,1080i,1080P	480P,576P,720P,1080i,1080P	480P,576P,720P,1080i,1080P	480P,576P,720P,1080i,1080P