




24" TFT Full HD Medische Breedbeeld Monitor met volledig vlak glazen front

De Olorin MedicLine ML241D is vanwege de gevarieerde input mogelijkheden toepasbaar in de meest uiteenlopende medische applicaties. Het is optioneel volledig dimbaar. Door de voorgeprogrammeerde Dicom Barten LUT is het scherm ook in te zetten als meekijk scherm of review monitor.

Specificaties

Beeld grootte / formaat	24", 16:9
Brightness, candela/m2	300 (600 voor de ML22186HPCAP)
Contrast	1000:1 (5000:1 dynamic)
Resolutie Megapixel	1920x1080 (Full HD), 2,1 Mpix
Response tijd (ms)	16 ms
Beeldhoek, H/V	178/178
Aantal kleuren	16,7M met 10 bit GAMMA correction
Aansluitingen	Digital (DVI-I), CVBS (BNC), S-video (Mini-DIN), RJ45, VGA (D-sub)
Voeding	Externe adapter 12v
Stroomverbruik	45W (5W standby)
Auto setup	Ja, via OSD
Speakers	Ja, via OSD
Luminance stabilisatie	Ja, ALC
Beschermingsglas	Ja, AG 80
Dimming	Optie
High brightness	Nee
DICOM pt. 14 LUT	10-bit Barten, instelbaar user of Clear base
Netto gewicht	5,6 kg
Afmetingen	326 x 537 x 60 mm
Kleur van behuizing	zwart
Kensington lock	Voorbereid
VESA mount	100 mm
IT certificate	FCC, CE (IEC/EN60601-1, EN60601-1-2), CUL, UL, CB, VCCI
Garantie	Drie jaar



Artikelnummers monitor

ML24186	Monitor met zwarte behuizing
XAVL22012	Monitor voet

Artikelnummers opties en accessoires

VL2101	Volledige dimfunctie
XAVL99035	DVI naar VGA & DVI splitter kabel
XAVL99101	Externe OSD (1 port)