



Model	ML157D	ML177D	ML197D
Beeldgrootte, diagonaal	15"	17"	19"
Effectieve beeldmaat, mm (V x H)	304 x 228	337 x 270 mm	376 x 301
Aspect ratio	4 : 3	5 : 4	5 : 4
Behuizing en productkleur	Medisch wit, voorzien van beschermingsglas	Medisch wit, voorzien van beschermingsglas	Medisch wit, voorzien van beschermingsglas
Beeldhoek in graden	160°/150°	160°/150°	178°/178°
Aanbevolen resolutie	1024x768 0,8 Mpix	1280x1024 1,3 Mpix	1280x1024 1,3 Mpix
Contrast	400:1	1000:1	1000:1
per m2	250cd/m ²	350cd/m ²	300 cd/m ²
Response snelheid	8 ms	5 ms	20 ms
Maximale bedrijfstemperaturen	10 - 40 graden Celsius	10 - 40 graden Celsius	10 - 40 graden Celsius
Maximale luchtvochtigheid	30 - 75%	30 - 75%	30 - 75%
Aantal kleuren	262K /16,2M	16,7M	16,7M
Input / Output	DVI-I, Composiet video-in BNC,S-video, audio, RJ45	DVI-I, Composiet video-in BNC,S-video, audio, RJ45	DVI-I, Composiet video-in BNC,S-video, audio, RJ45
Touchscreen optie	Elo Intellitouch SAW USB of serieel	Elo Intellitouch SAW USB en serieel	Elo Intellitouch SAW USB en serieel
DICOM 14	DICOM 14 Barten curve Clearbase	DICOM 14 Barten curve Clearbase	DICOM 14 Barten curve Clearbase
Luminance control	ALC	ALC	ALC
Monitor voet	Optioneel (kantelbaar, niet in hoogte verstelbaar)	Optioneel (kantelbaar, niet in hoogte verstelbaar)	Optioneel (kantelbaar, in hoogte verstelbaar)
Wandmontage	Optioneel, VESA 75mm	Optioneel, VESA 100mm	Optioneel, VESA 100mm
Medische goedkeuringen	EN60601-1, EN60601-1-2, IEC 60601-1, CE	EN60601-1, EN60601-1-2, IEC 60601-1, CE	EN60601-1, EN60601-1-2, IEC 60601-1, CE
Garantie	3 jaar on-site	3 jaar on-site	3 jaar on-site
Voeding	Externe adapter (galvanisch gescheiden)	Externe adapter (galvanisch gescheiden)	Externe adapter (galvanisch gescheiden)
Stroomverbruik (standby)	<35W (5 W)	<50W (4,5 W)	<55W (4,5 W)
Netto gewicht incl. voet	5,4 kg (3,3 kg zonder de voet)	5,4 kg (3,3 kg zonder de voet)	8,4 kg (5,7 kg zonder de voet)
Afmeting incl. voet (BxHxD) mm	375 x 358 x 201 mm	378 x 372 x 201 mm	432 x 467 x 251 mm
Afmeting excl. voet (BxHxD) mm	375 x 282 x 63 mm	378 x 314 x 70 mm	432 x 353 x 69 mm

Nirolo Professional Displays B.V.
Ippelseweg 15 b
4255 HW Nieuwendijk NL
+31 (0)183-505064
www.nirolo.nl

ML15784 beeldscherm zonder monitor voet
ML15780 beeldscherm met monitor voet
ML15784ESU beeldscherm zonder voet Elo Intellitouch SAW USB
ML15784ESS beeldscherm zonder voet Elo Intellitouch SAW serieel

ML17784 beeldscherm zonder monitor voet
ML17780 beeldscherm met monitor voet
ML17784ESC beeldscherm zonder de voet Elo Intellitouch combo controller USB en serieel

ML19784 beeldscherm zonder monitor voet
ML19780 beeldscherm met monitor voet
ML19784ESC beeldscherm zonder de voet Elo Intellitouch combo controller USB en serieel

WIJZIGINGEN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN