



De NI-MF080 productlijn heeft als uitgangspunt een 8" inch LED POS monitor met een volledig vlak front, full flat front. Het ontwerp is compact met een stabiele kantelbare monitor voet. Er zijn twee basis typen: input en voeding via USB, of input via VGA en voeding via een externe adapter. Het front is naar keuze met glas, resistieve touch of PCAP, beide met USB touch controller. Leverbaar met optionele in hoogte verstelbare monitor voeten. In zwart of witte behuizing.

Model nummer	NI-MF080V-xxx	NI-MF080U-xx
Beeld grootte	8"	8"
Resolutie	800*600 en 1024*768	800*600 en 1024*768
Effectieve beeldmaat	162 x 121,5 mm	162 x 121,5 mm
Contrast	500:1	500:1
Brightness	250cd/m ²	135 (USB) tot 250cd/m ² (met adapter)
Beeldhoek	125°/140°	125°/140°
Responsetijd	25 ms	25 ms
Speakers	Nee	Nee
Input	VGA, D-Sub 15 pins	Mini USB B
Max bedrijfstemp.	0-50 °C	0-50 °C
Branduren	20000	20000
Garantie	2 jaar	2 jaar
Voeding	Ext. adapter 12Vdc, 1,5A	Mini USB B, adapter optioneel
Stroomverbruik	6W	2,5W
Afmetingen desktop	200,5 x 203,8 x 140 mm	200,5 x 203,8 x 140 mm
Afmetingen opbouw	200,5 x 161,3 x 29,6 mm	200,5 x 161,3 x 29,6 mm
Optionele hoge voet	Extra 189 mm hoogte	Extra 189 mm hoogte
VESA aansluiting	75 mm	75 mm
Kleur behuizing	Standaard zwart, wit optie	Standaard zwart, wit optie
Overige beschikbare opties:		
Touchscreen	Full flat PCAP USB	Full flat PCAP USB
Touchscreen	Full flat resistive touch USB	Full flat resistive touch USB
Beschermingsglas	Full flat front	Full flat front

Nirol Professional Displays B.V.

Biesboschhaven Noord 1b

4251 NL Werkendam

+31 (0)183-505064

www.nirol.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN