



Veelzijdige dimbare 17" LED Industriële Monitor in vele uitvoeringen

Deze Nirolo 17" monitor is vanwege de gevarieerde input mogelijkheden toepasbaar in de meest uiteenlopende omstandigheden. Het is standaard volledig dimbaar, geschikt voor scheepvaart, industriële toepassingen of controle kamers. Tevens toepasbaar als CCTV scherm. Het scherm heeft een degelijke metalen behuizing. Modulair samen te stellen in iedere gewenste uitvoering: inbouw, achterbouw, panelmount, rackmount, flushmount, glassmount, glassmount met PCAP touch, opbouw en bureaumodel. Optioneel leverbaar met SAW Touch, resistieve touch, infra rood (IR Touch) en PCAP Projected Capacitive touch. Keuze uit diverse typen beschermingsglas. Optioneel sunlight readable, leesbaar bij direct zonlicht.

Specificaties

Beeld grootte / formaat	17" LED, 4:3, effectieve beeldformaat 337,92 x 270,34 mm
Brightness, candela/m2	250
Contrast	800:1
Resolutie	1280 x 1024
Response tijd (ms)	5 ms
Beeldhoek, H/V	170/160
Aantal kleuren	16,7M
Aansluitingen	DVI, VGA, HDMI, BNC
Voeding	Interne voeding, universeel auto sensing AC90 tot 260V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	32,5 W (stand-by 2W)
Auto setup	Ja, via OSD
Speakers	Optioneel
Beschermingsglas	Optioneel, standaard en anti-reflectie beschermingsglas
Touch paneel	SAW, resistief, infra rood en PCAP Projected Capacitive touch.
Dimming	Standaard 0 tot 100% volledige dim functie
Sunlight readable	Optioneel
Netto gewicht	5 kg
Afmetingen zonder voet	380,2 x 318,9 x 59,8 mm
Kleur van behuizing	Zwart
VESA mount	75 mm
IT certificaten	FCC, CE
Garantie	Drie jaar

Nirolo Professional Displays B.V.

Biesboschhaven Noord 1 b
4251 NL Werkendam
Tel: +31 (0) 183 505064

www.nirolo.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN

Achterbouw versie wordt standaard geleverd met montage beugels