



De NI-MF104 productlijn heeft als uitgangspunt een 10,4" inch LED POS monitor met een volledig vlak front, full flat front. Het ontwerp is compact met een stabiele kantelbare monitor voet. Er zijn twee basis typen: input en voeding via USB, of input via VGA en voeding via een externe adapter. Het front is naar keuze met glas, resistieve touch of PCAP, beide met USB touch controller. Leverbaar met optionele in hoogte verstelbare monitor voeten. In zwart of witte behuizing.

Model nummer	NI-MF104V-xxx	NI-MF104U-xx
Beeld grootte	10,4"	10,4"
Resolutie	800*600 en 1024*768	800*600 en 1024*768
Effectieve beeldmaat	211,2 x 158,4 mm	211,2 x 158,4 mm
Contrast	500:1	500:1
Brightness	300cd/m ²	120 (USB) tot 300cd/m ² (met adapter)
Beeldhoek	110°/150°	110°/150°
Responsetijd	30 ms	30 ms
Speakers	Nee	Nee
Input	VGA, D-Sub 15 pins	Mini USB B
Max bedrijfstemp.	0-40 °C	0-40 °C
Branduren	10000	10000
Garantie	2 jaar	2 jaar
Voeding	Ext. adapter 12Vdc, 1,5A	Mini USB B, adapter optioneel
Stroomverbruik	18W	2,5W, met adapter 5W
Afmetingen desktop	248,9 x 236,9 x 140 mm	248,9 x 236,9 x 140 mm
Afmetingen opbouw	248,9 x 204,9 x 29 mm	248,9 x 204,9 x 29 mm
Optionele touchvoet	Zwart metaal, extra stabiel	Zwart metaal, extra stabiel
VESA aansluiting	75 mm	75 mm
Kleur behuizing	Standaard zwart, wit optie	Standaard zwart, wit optie
Overige beschikbare opties:		
Touchscreen	Full flat PCAP USB	Full flat PCAP USB
Touchscreen	Full flat resistive touch USB	Full flat resistive touch USB
Beschermingsglas	Full flat front	Full flat front

Nirolo Professional Displays B.V.

Ippelseweg 15 b

4255 HW Nieuwendijk NL

+31 (0)183-505064

www.nirolo.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN