

Nirolo Professionele monitoren
Olorin VistaLine 21,5" en 24"
Full HD breedbeeld monitoren



Olorin VistaLine: (optioneel) volledig dimbare beeldschermen van 21,5" en 24". Modulair samen te stellen in iedere gewenste uitvoering: inbouw, achterbouw, flushmount, volledig vlak front, optioneel met PCAP touch, opbouw, desktop en bureaumodel.

Optioneel leverbaar met SAW Touch (Elo Intellitouch), resistieve touch (ELO Accutouch), infra rood (IR Touch) en PCAP Projected Capacitive touch.

Tevens geschikt als CCTV scherm.

Keuze uit diverse typen beschermingsglas. Optioneel sunlight readable, leesbaar bij direct zonlicht.

Model nummer	VL227D	VL221D	VL247D	VL241D
Beeld grootte	21,5" 16:9	21,5" 16:9	24" 16:9	24" 16:9
Resolutie	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
Effectieve beeldmaat	478x269 mm	478x269 mm	531x298 mm	531x298 mm
Kleuren	16,7M	16,7M	16,7M	16,7M
Contrast	800:1	800:1	800:1	800:1
Brightness	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
Beeldhoek	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Responsetijd	16 ms	16 ms	16 ms	16 ms
Dimming	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Speakers	Ja	Ja	Ja	Ja
Input	DVI-I	DVI-I	DVI-I	DVI-I
Video	BNC, s-video	BNC, s-video	BNC, s-video	BNC, s-video
Scaling	Full, 1:1, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10	Full, 1:1, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10	Full, 1:1, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10	Full, 1:1, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10
Max bedrijfstemp.	10 ~ 40 °C	10 ~ 40 °C	10 ~ 40 °C	10 ~ 40 °C
Max luchtvochtigheid	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%
Branduren	50000	50000	50000	50000
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Voeding	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A
Stroomverbruik	40W	40W	40W	40W
Stroomverbr. stand-by	2W	2W	2W	2W
Afmetingen desktop	537x384x175 mm	537x384x175 mm	582x405x175 mm	582x405x175 mm
Afmetingen opbouw	537x329x65 mm	537x329x60 mm	582x350x65,7 mm	582x350x62,5 mm
Afmetingen Inbouw	522,6x314,1 mm	n.v.t.		n.v.t.
VESA aansluiting	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Overige beschikbare opties:				
Touchscreen	Ja bij inbouw	Ja PCAP	Ja bij inbouw	Nee
Beschermingsglas	Ja bij inbouw	Full flat front	Ja bij inbouw	Full flat front
Beschermingsglas AR	Ja bij inbouw	Ja	Ja bij inbouw	Ja
Ext. dimkabel 70 cm	Ja	Ja	Ja	Ja
Ext. dimkabel 8 meter	Ja	Ja	Ja	Ja
Sunlight readable	Ja	Ja	Ja	Ja
Panelmount	Nee	Nee	Nee	Nee
Flushmount	Ja	Nee	Nee	Nee
Glassmount	Nee	Nee	Nee	Nee
Glassmount touch	Nee	Nee	Nee	Nee

Nirol Professional Displays B.V.

Biesboschhaven Noord 1b

4251 NL Werkendam

+31 (0)183-505064

www.nirol.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN